



Strømtang

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Unike gripemekanismen gjør det enkelt å komme til ved trange målesteder

Auto AC/DC for strøm og spenning

Stort 2-linjers display

Innebygget TRMS (sann - true root square measurement)

Med tilleggsfunksjoner som startstrøm og μA målinger

Bluetooth og testo SmartProbes App



°C/°F

F

V

A

Ω

Hz

De tre instrumentene i testo 770 strømtangserie er tilpasset måling av strøm i koblingsskap. En av de to tangarmene kan foldes inn i instrumentet. Denne unike gripemekanismen gjør at tilgjengeligheten i trange områder blir meget god. Automatisk deteksjon av måleparametere sikrer riktig utført arbeid i områder med strøm og spenning. Alle de tre instrumentene detekterer like- og vekselstrøm og velger andre parameter som motstand, kontinuitet, diode og kapasitans automatisk.

Testo 770-1 modellen er standardmodellen for daglige måleoppgaver inkludert måling av startstrøm. Testo 770-2 har i tillegg μA -område og integrert termometer for alle type K termoelementer. Testo 770-3 kan i tillegg kobles til testo SmartProbes Appen med Bluetooth. Med Testo-appen nedlastet kan du avlese og vise måleforløpet som graf og dokumentere målingen direkte i en rapport!

Tekniske data/tilbehør

testo 770-1

Testo 770-1, TRMS strømtang, inkludert batterier og 1 sett målekabler.

Art. nr. 0590 7701



testo 770-2

Testo 770-2, TRMS strømtang, inkludert batterier, 1 sett målekabler og 1 x adapter for type K termoelementer.

Art.nr. 0590 7702



testo 770-3

Testo 770-3, TRMS strømtang, inkludert batterier og 1 sett måle kabler.

Art.nr. 0590 7703



Tekniske data	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Sann RMS		✓	
Basenøyaktighet	0.8 %		0.1 %
Måleområde spenning	1 mV to 600 V AC/DC		
Måleområde strøm	0.1 to 400 A AC/DC		0.1 to 600 A AC/DC
Effektmåling		-	✓
Måleområde μ A	-	0.1 to 400 μ A AC/DC	
Måleområde motstand	0.1 Ω to 40 M Ω		0.1 Ω to 60 M Ω
Måleområde frekvens	0.001 Hz to 10 kHz		
Måleområde kapasitans	0.001 μ F to 100 μ F		0.001 μ F to 60,000 μ F
Måleområde temperatur	-	-20 to +500 °C	
Bluetooth og testo Smartprobe App		-	✓
Kontinuitettesting		✓	
Diodetest		✓	
Display (deling)	4,000		6,000
Målekategori	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V		
Brukstemperatur	-10 to +50 °C		
Lagringstemperatur	-15 to +60 °C		
Mål	243 x 96 x 43 mm (L x B x H)		
Vekt	378 g		
Garanti	2 år		
Godkjenning	TÜV, CSA, CE		
Standard	EN 61326-1, EN 61140		

Tilbehør	Art.nr
Type K termoelementadapter (kun for testo 770-2/-3)	0590 0021
Sett sikkerhetskrokodilleklips	0590 0008
Sett krokodilleklips	0590 0009
Sett 4 mm målekabler (vinklet plugg)	0590 0011
Sett 4 mm standard målekabler (rett plugg)	0590 0012

Tilbehør	Art.nr.
Sett målekabelforlengelse (rett plugg)	0590 0013
Sett med målekabelforlengelse (vinklet plugg)	0590 0014
testo 755 /testo 770 transportveske	0590 0017
ISO kalibreringssertifikat strømtang	0520 0770
DAkKS kalibreringssertifikat strømtang	0520 0771

Max Sievert AS
 Hausmannsgate 6
 0186 Oslo
 Tlf. 22 99 20 90
 firmapost@maxsievert.no
 www.maxsievert.no